

131182300000

Relè elettronico ad impulsi e monostabile




Descrizione tecnica: Relè elettronico, Bistabile modulare, fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), larghezza 17.5 mm, 1 contatto, 12 A, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, potenza nominale 1.7 VA, AgCdO, Circuito contatti: scambio, temperatura ambiente da -10 a +60 °C

Descrizione commerciale: Relè bistabile di chiamata con comando di reset, 1 contatto in scambio. Funzionamento bistabile con comando di reset particolarmente indicato per applicazioni nel terziario: bagni pubblici, ospedali, hotel. Montaggio su barra 35 mm. Larghezza 17.5 mm

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 Scambio
Corrente nominale contatti:	12 A
Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Nominal voltage:	230 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Bistabile modulare, fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), larghezza 17.5 mm
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)