

151182300400

Varialuce (Dimmer)



Descrizione tecnica: Varialuce (Dimmer) - Slave, montaggio su barra 35 mm (EN 60715), larghezza un modulo 17.5 mm, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, temperatura ambiente da -10 a +50 °C

Descrizione commerciale: Slave Dimmer con ingresso 1-10 V pilotato dal 15.10, o da altri dispositivi con interfaccia 0-10 V/1-10 V. Adatto per il comando carichi lampade. Pilotabile tramite il dispositivo di comando Master Dimmer 15.10, o altri dispositivi con interfaccia 0 - 10V come regolatori da frutto o sistemi Home Automation. Portata nominale: Lampade alogene: 400 W, Trasformatori toroidali per lampade alogene bassa tensione: 400 W, Lampade fluorescenti compatte(CFL) dimmerabili: 100 W, LED dimmerabili 230 V: 100 W, Trasformatori elettronici: 400 W. Tensione di alimentazione 230 V AC.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Gestibile da app:	NO
Nominal voltage:	230 V
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Slave dimmer, montaggio su barra 35 mm (EN 60715), larghezza un modulo 17.5 mm, 1 uscita
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)