

184182300300

Rilevatore di movimento e presenza 10 A



Descrizione tecnica: Rilevatore di movimento e presenza, per corridoio, 1 interruttore unipolare, 10 A, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto libero da potenziale (contatto pulito), Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 96 a 253 V, potenza nominale 1.5 VA, temperatura ambiente da -10 a +50 °C

Descrizione commerciale: Rilevatore di movimento per installazione da interno per corridoi e aree comuni, dotato di morsetti Push-in, con contatto libero da potenziale. Ideale per corridoi di hotel, uffici, aree comuni di passaggio. Area di rilevamento 30 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	10 A
Dimensioni:	84x43.6x84 mm
Gestibile da app:	NO
Grado di protezione:	IP 40
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	per corridoio
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)