

186182300300

Rilevatore di movimento e presenza 10 A



Descrizione tecnica: Rilevatore di movimento e presenza, di movimento da parete, 1 interruttore unipolare, 10 A, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto libero da potenziale (contatto pulito), Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 96 a 253 V, potenza nominale 1.5 VA, temperatura ambiente da -10 a +50 °C

Descrizione commerciale: Rilevatore di movimento e presenza con morshetti Push-in per installazione da interno, 1 NO 10A, con ampia area di copertura fino a 120 metri quadrati. A seconda dell'installazione può essere inserito in corridoi affiancando il tipo 18.41, ma anche in piccoli spazi come bagni o aree di passaggio, permettendo la sostituzione di pulsanti o interruttori installati a parete.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	10 A
Dimensioni:	88x88x27.7 mm
Gestibile da app:	NO
Grado di protezione:	IP 40
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	di movimento da parete
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)