

# 189182300042

## Rilevatore di movimento e presenza 10 A



**Descrizione tecnica:** Rilevatore di movimento e presenza, di movimento da parete per sistemi civili, 1 interruttore unipolare, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto a potenziale di rete, Versione speciale: pulsante esterno, colore antracite, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, potenza nominale 14 VA, temperatura ambiente da -10 a +50 °C

**Descrizione commerciale:** Rilevatore di movimento ad incasso caratterizzato da contenute dimensioni che lo rendono perfetto per l'integrazione ad incasso con i più conosciuti sistemi civili. Design ultrapiatto adattabile a qualsiasi ambiente. Disponibile in due colori: Bianco Ghiaccio e Grigio Antracite. Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz. Pulsante esterno per l'accensione del carico. Regolazione della soglia di intervento crepuscolare: da 5 a 500 lux. Regolazione del ritardo allo spegnimento: da 10 secondi a 20 minuti

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

### Caratteristiche tecniche:

<b>Dimensioni:</b>	22.5x42x45.5 mm
<b>Gestibile da app:</b>	NO
<b>Grado di protezione:</b>	IP 20
<b>Tensione nominale contatti:</b>	230 V AC
<b>Tipo di alimentazione:</b>	Tipo di alimentazione AC
<b>Tipo di installazione:</b>	di movimento da parete per sistemi civili
<b>Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):</b>	

### Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)