

223202304320

Contattore modulare



Descrizione tecnica: Contattore modulare, 25 A, 2 contatti, NO, 25 A, AgSnO₂, Bobina AC/DC, 230 V, funzionamento da 184 a 264 V (AC) e da 176 a 242 V (DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 92 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 23 V (AC)/(DC), variante: Indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 °C

Descrizione commerciale: Contattore modulare 25 A, 2 contatti, larghezza di 17.5mm, apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura. Indicato per applicazioni ferroviarie; materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2 + A1: 2016)

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

| | |
|---|--|
| Campo di funzionamento ac: | 184...264 V |
| Campo di funzionamento dc: | 176...242 V |
| Configurazione contatti: | 2 contatti, NO |
| Corrente nominale contatti: | 25 A |
| Dimensioni: | 17.5x84x56.5 mm |
| Durata elettrica: | 30000 cicli |
| Isolamento bobina/contatti: | 6 kV |
| Nominal voltage: | 230 V |
| Temperatura ambiente: | -25...50 °C |
| Tensione nominale contatti: | 250 V AC |
| Tipo di alimentazione: | AC/DC |
| Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice): |  |

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)