

223402304320

Contattore modulare








Descrizione tecnica: Contattore modulare, 25 A, 4 contatti, NO, 25 A, AgSnO₂, Bobina AC/DC, 230 V, funzionamento da 184 a 264 V (AC) e da 176 a 242 V (DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 92 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 23 V (AC)/(DC), variante: Indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 °C

Descrizione commerciale: Contattore modulare 25 A - 4 contatti, larghezza di 35mm e un apertura contatti NO \geq 3 mm, doppia rottura. Il Tipo 22.34 è conforme alla normativa EN 61095: 2009

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento ac:	184...264 V
Campo di funzionamento dc:	176...242 V
Configurazione contatti:	4 contatti, NO
Corrente nominale contatti:	25 A
Dimensioni:	35x84x56.5 mm
Durata elettrica:	30000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	6 kV
Nominal voltage:	230 V
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	AC/DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	    RINA 

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)