



Figura simile

SIMATIC ET 200SP HA, Modulo portante 8 volte support per l'alloggiamento di 8 moduli di periferia ET 200SP HA

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Modulo portante 8 volte
Funzione del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati I&amp;M</li> </ul>
	Si; Dati di asset
Configurazione hardware	
Formazione di gruppi di potenziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>supporto di gruppi di potenziale</li> </ul>
	Si
Slot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di slot</li> </ul>
	8
Separazione di potenziale	
tra bus backplane e tensione di alimentazione	Si; DC 4 200 V/1 min, Type Test
tra i gruppi di potenziale	Si; AC 3 510 V/ 5 s, Type Test (tra i gruppi di tensione di alimentazione; con intera distanza di separazione (isolamento maggiorato) per futuro requisito ÜK-III della tecnica F/ F = Failsafe)
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 1 500 V/1 min, Type Test (tra bus backplane e terra funzionale)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizione di montaggio orizzontale, min.</li> <li>Posizione di montaggio orizzontale, max.</li> <li>Posizione di montaggio verticale, min.</li> <li>Posizione di montaggio verticale, max.</li> </ul>
	-40 °C
	70 °C
	-40 °C
	60 °C
Dimensioni	
Larghezza	187,5 mm; 180 mm nello stato installato
Altezza	203 mm
Profondità	79 mm
Pesi	
Peso, ca.	450 g

Ultima modifica: 16/08/2023