



\*\*\*\*\* pezzo di ricambio\*\*\*\*\* SIMATIC S7-400, CPU 416-2 unità centrale con: memoria di lavoro 5,6 MB, (2,8 MB per codice, 2,8 MB dati), 1ª interfaccia MPI/DP 12 Mbit/s, 2ª interfaccia PROFIBUS DP

Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	CPU 416-2
Versione hardware	04
Versione del firmware	V5.3
Funzione del prodotto	
• Funzionamento con sincronismo di clock	Sì; solo con PROFIBUS
Engineering con	
• Pacchetto di programmazione	Da STEP 7 V5.3 SP2 con HW-Update
CiR - Configuration in RUN	
Tempo di sincronizzazione CiR, carico base	100 ms
Tempo di sincronizzazione CiR, tempo per ogni byte I/O	10 µs
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	l'alimentazione di tensione avviene tramite l'alimentatore del sistema
Corrente d'ingresso	
dal bus backplane DC 5 V, tip.	0,9 A
dal bus backplane DC 5 V, max.	1,1 A
dal bus backplane DC 24 V, max.	300 mA; 150 mA per ogni interfaccia DP
dall'interfaccia DC 5 V, max.	90 mA; per ogni interfaccia DP
Potenza dissipata	
Potenza dissipata, tip.	4,5 W
Memoria	
Tipo di memoria	RAM
Memoria di lavoro	
• integrata	5,6 Mbyte
• integrata (per programma)	2,8 Mbyte
• integrata (per dati)	2,8 Mbyte
• ampliabile	No
Memoria di caricamento	
• FEPRAM ampliabile	Sì; con Memory Card (FLASH)
• FEPRAM ampliabile, max.	64 Mbyte
• RAM integrata, max.	1 Mbyte
• RAM ampliabile	Sì; con Memory Card (RAM)
• RAM ampliabile, max.	64 Mbyte
Tamponamento	
• presente	Sì
• con batteria	Sì; tutti i dati
• senza batteria	No
Batteria	
Batteria tampone	

- Corrente tampone, tip.
- Corrente tampone, max.
- Tempo di tamponamento, max.
- Alimentazione dalla tensione di tamponamento esterna alla CPU

125  $\mu$ A; fino a 40 °C  
 550  $\mu$ A  
 Vedi Manuale di riferimento, Dati delle unità , capitolo 3.3  
 DC 5 V ... DC 15 V

#### Tempi di elaborazione della CPU

per operazioni a bit, tip.	30 ns
per operazioni a parola, tip.	30 ns
per operazioni in virgola fissa, tip.	30 ns
per operazioni in virgola mobile, tip.	90 ns

#### CPU-blocchi software

<b>DB</b>	
• Numero, max.	10 000; Campo numerico: 1 ... 16000
• Grandezza, max.	64 kbyte

<b>FB</b>	
• Numero, max.	5 000; Campo numerico: 0 ... 7999
• Grandezza, max.	64 kbyte

<b>FC</b>	
• Numero, max.	5 000; Campo numerico: 0 ... 7999
• Grandezza, max.	64 kbyte

<b>OB</b>	
• Numero, max.	Vedere lista operazioni
• Grandezza, max.	64 kbyte
• Numero di OB di ciclo libero	1; OB 1
• Numero di OB di allarme orologio	8; OB 10-17
• Numero di OB di allarme di ritardo	4; OB 20-23
• Numero di OB di allarme a tempo	9; OB 30-38 (clock minimo impostabile = 500 $\mu$ s)
• Numero di OB di allarme di processo	8; OB 40-47
• Numero degli OB di allarme DPV1	3; OB 55 - 57
• Numero di OB di sincronismo di clock	4; OB 61-64
• Numero di OB multicomputing	1; OB 60
• Numero di OB di background	1; OB 90
• Numero di OB di avvio	3; OB 100-102
• Numero di OB di errore asincrono	9; OB 80-88
• Numero di OB di errore sincrono	2; OB 121, 122

<b>Profondità di annidamento</b>	
• per classe di priorità	24
• in più all'interno di un OB d'errore	2

#### Temporizzatori, contatori e loro ritentività

<b>Contatori S7</b>	
• Numero	2 048

<b>Ritentività</b>	
— impostabile	Sì
— preimpostato	Z 0 ... Z 7

<b>Campo di conteggio</b>	
— Limite inferiore	0
— Limite superiore	999

<b>IEC-Counter</b>	
• presente	Sì
• Tipo	SFB
• Numero	illimitato (limitato solo dalla memoria di lavoro)

<b>Temporizzatori S7</b>	
• Numero	2 048

<b>Ritentività</b>	
— impostabile	Sì
— preimpostato	nessun temporizzatore ritentivo

<b>Campo dei tempi</b>	
— Limite inferiore	10 ms
— Limite superiore	9 990 s

<b>IEC-Timer</b>	
• presente	Sì

• Tipo	SFB
• Numero	illimitato (limitato solo dalla memoria di lavoro)
<b>Aree dati e loro ritentività</b>	
Area dati ritentiva (incl. temporizzatori, contatori, merker), max.	memoria complessiva di lavoro e caricamento (con batteria tampone)
<b>Merker</b>	
• Grandezza, max.	16 kbyte; dimensione del settore di merker
• Ritentività in essere	Sì
• Ritentività preimpostata	MB 0 ... MB 15
• Numero di merker di clock	8; in 1 byte di merker
<b>Dati locali</b>	
• impostabile, max.	32 kbyte
• preimpostato	16 kbyte
<b>Area di indirizzi</b>	
<b>Area di indirizzi di periferia</b>	
• Ingressi	16 kbyte
• Uscite	16 kbyte
<b>Immagine di processo</b>	
• Ingressi, impostabili	16 kbyte
• Uscite, impostabili	16 kbyte
• Ingressi, preimpostati	512 byte
• Uscite, preimpostate	512 byte
• Dati coerenti, max.	244 byte
• Accesso a dati coerenti nell'immagine di processo	Sì
<b>Immagini di processo parziali</b>	
• Numero di immagini di processo parziali, max.	15
<b>Canali digitali</b>	
• Ingressi	131 072
— di cui centralmente	131 072
• Uscite	131 072
— di cui centralmente	131 072
<b>Canali analogici</b>	
• Ingressi	8 192
— di cui centralmente	8 192
• Uscite	8 192
— di cui centralmente	8 192
<b>Configurazione hardware</b>	
Alimentazione integrato	No
Numero di apparecchiature di ampliamento, max.	21
OP collegabili	63
Multicomputing	Sì; max. 4 CPU (con UR1 o UR2)
<b>Moduli d'interfaccia</b>	
• Numero di IM inseribili (totale), max.	6
• Numero di IM 460 inseribili, max.	6
• Numero di IM 463 inseribili, max.	4; IM 463-2
<b>Numero di master DP</b>	
• integrata	2
• tramite CP	10; CP 443-5 Extended
• tramite IM 467	4
• Funzionamento misto IM + CP possibile	No; IM 467 non impiegabile insieme a CP 443-5 Ext. e CP 443-1 EX4x, EX20, GX20 (in funzionamento PROFINET IO)
• tramite modulo d'interfaccia	0
• Numero di unità S5 inseribili (tramite capsula di adattamento, nell'apparecchiatura centrale), max.	6
<b>Numero di IO-Controller</b>	
• integrata	0
• tramite CP	4; funzionamento misto non possibile di CP443-1 EX40 e CP443-1 EX 41/EX20/GX20, max. 4 nell'apparecchiatura centrale
<b>Numero di FM e CP controllabili (raccomandazione)</b>	
• FM	limitato dal numero di posti connettore e dal numero di collegamenti
• CP, PtP	CP 440: con limitazione in funzione del numero di posti connettore; CP 441: con limitazione in funzione del numero di collegamenti
• CP PROFIBUS e Ethernet	14; di cui max. 10 CP o IM come DP-Master, max. 4 PROFINET-Controller

<b>Slot</b>	
• Slot necessari	1
<b>Ora</b>	
<b>Orologio</b>	
• Orologio hardware (orologio in tempo reale)	Sì
• tamponato e sincronizzabile	Sì
• Risoluzione	1 ms
• Scostamento giornaliero (con tamponamento), max.	1,7 s; RETE OFF
• Scostamento giornaliero (senza tamponamento), max.	8,6 s; con Rete-On
<b>Contatore ore di esercizio</b>	
• Numero	16
• Numero/campo numerico	0 ... 15
• Campo dei valori	SFC 2, 3 e 4: 0 ... 32767 ore SFC 101: 0 ... 2 <sup>31</sup> - 1 ore
• Granularità	1 h
• ritentivi	Sì
<b>Sincronizzazione oraria</b>	
• supportati	Sì
• su MPI, master	Sì
• su MPI, device	Sì
• su DP, master	Sì
• su DP, device	Sì
• nell'AS, master	Sì
• nell'AS, device	Sì
• su Ethernet tramite NTP	No; tramite CP
• su IF 964 DP	No
<b>Differenza oraria nel sistema con sincronizzazione tramite</b>	
• MPI, max.	200 ms
<b>Interfacce</b>	
Interfacce/tipo di bus	1 x MPI/PROFIBUS DP, 1 x PROFIBUS DP
Numero di interfacce RS 485	2; MPI/PROFIBUS DP combinata e PROFIBUS DP
Interfaccia ottica	No
<b>1<sup>a</sup> interfaccia</b>	
Tipo di interfaccia	MPI/PROFIBUS DP
con separazione di potenziale	Sì
<b>Fisica dell'interfaccia</b>	
• RS 485	Sì
• Corrente d'uscita dell'interfaccia, max.	150 mA
<b>Protocolli</b>	
• MPI	Sì
• Master PROFIBUS DP	Sì
• device PROFIBUS DP	Sì
<b>MPI</b>	
• Numero di collegamenti	44; se viene impiegato un repeater diagnostico nel ramo, il numero delle risorse di collegamento nel ramo si riduce di 1
• Velocità di trasmissione, max.	12 Mbit/s
<b>Servizi</b>	
— Comunicazione PG/PC	Sì
— Routing	Sì
— Comunicazione dati globali	Sì
— Comunicazione base S7	Sì
— Comunicazione S7	Sì
— Comunicazione S7, come client	Sì
— Comunicazione S7, come server	Sì
<b>Master PROFIBUS DP</b>	
• Numero di collegamenti, max.	32; se viene impiegato un repeater diagnostico nel ramo, il numero delle risorse di collegamento nel ramo si riduce di 1
• Velocità di trasmissione, max.	12 Mbit/s
• numero di device DP, max.	32
<b>Servizi</b>	
— Comunicazione PG/PC	Sì
— Routing	Sì; S7-Routing

— Comunicazione dati globali	No
— Comunicazione base S7	Si
— Comunicazione S7	Si
— Comunicazione S7, come client	Si
— Comunicazione S7, come server	Si
— Equidistanza	Si
— Sincronismo di clock	Si
— SYNC/FREEZE	Si
— attivazione/disattivazione di device DP	Si
— Scambio dati diretto (traffico trasversale)	Si
— DPV1	Si
<b>Area di indirizzi</b>	
— Ingressi, max.	2 kbyte
— Uscite, max.	2 kbyte
<b>Dati utili per ogni device DP</b>	
— dati utili per ogni dispositivo DP, max.	244 byte
— Ingressi, max.	244 byte
— Uscite, max.	244 byte
— Slots, max.	244
— per ogni slot, max.	128 byte
<b>1ª interfaccia / PROFIBUS DP-Device / intestazione</b>	
• Numero di collegamenti	32
• File GSD	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/113652">http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/113652</a>
• Velocità di trasmissione, max.	12 Mbit/s
• Ricerca automatica del baudrate	No
• Area di indirizzi, max.	32; Slot virtuali
• Dati utili per area di indirizzi, max.	32 byte
— di cui coerenti, max.	32 byte
<b>Servizi</b>	
— Comunicazione PG/PC	Si; con interfaccia attiva
— Routing	Si; con interfaccia attiva
— Comunicazione dati globali	No
— Comunicazione base S7	No
— Comunicazione S7	Si
— Comunicazione S7, come client	Si
— Comunicazione S7, come server	Si
— Scambio dati diretto (traffico trasversale)	No
— DPV1	No
<b>Memoria di trasferimento</b>	
— Ingressi	244 byte
— Uscite	244 byte
<b>2ª interfaccia</b>	
Tipo di interfaccia	PROFIBUS DP
con separazione di potenziale	Si
<b>Fisica dell'interfaccia</b>	
• RS 485	Si
• Corrente d'uscita dell'interfaccia, max.	150 mA
<b>Protocolli</b>	
• Master PROFIBUS DP	Si
• device PROFIBUS DP	Si
<b>Master PROFIBUS DP</b>	
• Numero di collegamenti, max.	32
• Velocità di trasmissione, max.	12 Mbit/s
• numero di device DP, max.	125
<b>Servizi</b>	
— Comunicazione PG/PC	Si
— Routing	Si; S7-Routing
— Comunicazione dati globali	No
— Comunicazione base S7	Si
— Comunicazione S7	Si
— Comunicazione S7, come client	Si

— Comunicazione S7, come server	Si
— Equidistanza	Si
— Sincronismo di clock	Si
— SYNC/FREEZE	Si
— attivazione/disattivazione di device DP	Si
— Scambio dati diretto (traffico trasversale)	Si
— DPV1	Si
<b>Area di indirizzi</b>	
— Ingressi, max.	8 kbyte
— Uscite, max.	8 kbyte
<b>Dati utili per ogni device DP</b>	
— dati utili per ogni dispositivo DP, max.	244 byte
— Ingressi, max.	244 byte
— Uscite, max.	244 byte
— Slots, max.	244
— per ogni slot, max.	128 byte
<b>2ª interfaccia / PROFIBUS DP-Device / intestazione</b>	
• Numero di collegamenti	32
• File GSD	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/113652">http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/113652</a>
• Velocità di trasmissione, max.	12 Mbit/s
• Area di indirizzi, max.	32
• Dati utili per area di indirizzi, max.	32 byte
— di cui coerenti, max.	32 byte
<b>Servizi</b>	
— Routing	Si; con interfaccia attiva
<b>Memoria di trasferimento</b>	
— Ingressi	244 byte
— Uscite	244 byte
<b>Protocolli</b>	
<b>Comunicazione SIMATIC</b>	
• S7-Routing	Si
<b>Comunicazione IE aperta</b>	
• ISO-on-TCP (RFC1006)	tramite CP 443-1 e FB caricabili
— Lunghezza dei dati, max.	1 452 byte tramite CP 443-1 Adv.
<b>Web Server</b>	
• supportati	No
<b>Sincronismo di clock</b>	
Equidistanza	Si
Numero di master DP con sincronismo su clock	2
Dati utili per ogni slave con sincronismo di clock, max.	244 byte
Clock minimo	1 ms; 0,5 ms senza impiego degli SFC 126, 127
Clock massimo	32 ms
<b>funzioni di comunicazione / intestazione</b>	
<b>Comunicazione PG/PC</b>	
• Numero di OP collegabili senza elaborazione delle segnalazioni	63
• Numero di OP collegabili con elaborazione delle segnalazioni	63; con l'impiego di Alarm_S/SQ e Alarm_D/DQ
Routing di set di dati	Si
<b>Comunicazione dati globali</b>	
• supportati	Si
• Numero di loop GD, max.	16
• Numero di pacchetti GD, unità trasmittente, max.	16
• Numero di pacchetti GD, unità ricevente, max.	32
• Grandezza dei pacchetti GD, max.	54 byte
• Grandezza dei pacchetti GD (di cui coerenti), max.	1 variabile
<b>Comunicazione base S7</b>	
• supportati	Si
• Dati utili per job, max.	76 byte
• Dati utili per job (di cui coerenti), max.	1 variabile
<b>Comunicazione S7</b>	

• supportati	Si
• come server	Si
• come client	Si
• Dati utili per job, max.	64 kbyte
• Dati utili per job (di cui coerenti), max.	462 byte; 1 variabile
<b>Comunicazione S5-compatibile</b>	
• supportati	Si; tramite FC AG_SEND e AG_RECV, tramite max. 10 CP 443-1 o 443-5
• Dati utili per job, max.	8 kbyte
• Dati utili per job (di cui coerenti), max.	240 byte
• Numero dei job contemporanei AG-SEND/AG-RECV per CPU, max.	64/64
<b>Comunicazione standard (FMS)</b>	
• supportati	Si; tramite CP e FB caricabili
<b>Numero di collegamenti</b>	
• totale	64
• utilizzabile per comunicazione PG	63
— riservati per comunicazione PG	1
— impostabili per comunicazione PG, max.	0
• utilizzabile per comunicazione OP	63
— riservati per comunicazione OP	1
— impostabili per comunicazione OP, max.	0
• utilizzabile per comunicazione base S7	62
— riservati per comunicazione base S7	0
— impostabili per comunicazione base S7, max.	0
• utilizzabile per comunicazione S7	62
— riservati per comunicazione S7	0
— impostabili per comunicazione S7, max.	0
• utilizzabile per routing	31
— riservati per routing	0
— impostabili per routing, max.	0
<b>Funzioni di segnalazione S7</b>	
Numero di stazioni collegabili per funzioni di segnalazione, max.	63; max. 63 con Alarm_S/SQ e Alarm_D/DQ (OPs); max. 8 con Alarm, Alarm_8, Alarm_8P, Notify e Notify_8 (ad es. WinCC)
Segnalazioni riferite a simboli	Si
Metodo SCAN	Si
Messaggi di programma	Si
Segnalazioni diagnostiche di processo	Si
Blocchi Alarm-S attivi contemporaneamente, max.	1 000; in contemporanea blocchi attivi Alarm_S/SQ risp. Alarm-D/DQ
Blocchi Alarm 8	Si
• Numero di istanze per blocchi di comunicazione Alarm-8 e S7, max.	4 000
• preimpostato, max.	600
Segnalazioni di tecnica di processo	Si
Numero di archivi accessibili contemporaneamente (SFB 37 AR_SEND)	32
<b>Numero di segnalazioni</b>	
• totale, max.	1 024
• in reticolo temporale di 100 ms, max	128
• in reticolo temporale di 500 ms, max	512
• in reticolo temporale di 1000 ms, max	1 024
<b>Numero di valori sostitutivi</b>	
• con reticolo di 100 ms, max.	1
• con reticolo di 500, 1000 ms, max.	10
<b>Funzioni di test e di messa in servizio</b>	
Stato blocco	Si; fino a 2 contemporaneamente
Passo singolo	Si
Numero di punti d'arresto	4
<b>Stato/comando</b>	
• Stato/forzamento di variabili	Si; fino a 16 tabelle di variabili
• Variabili	ingressi/uscite, merker, DB, ingressi/uscite di periferia, temporizzatori, contatori
• Numero di variabili, max.	70; Stato/comando
<b>Forzamento permanente</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forzamento permanente</li> <li>• Forzamento permanente, variabili</li> <li>• Numero di variabili, max.</li> </ul>	<p>Si</p> <p>ingressi, uscite, merker, ingressi di periferia, uscite di periferia</p> <p>512</p>
<b>Buffer diagnostico</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• presente</li> <li>• Numero di registrazioni, max. <ul style="list-style-type: none"> <li>— impostabile</li> <li>— preimpostato</li> </ul> </li> </ul>	<p>Si</p> <p>3 200</p> <p>Si</p> <p>120</p>
<b>Dati relativi al service</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• leggibili</li> </ul>	Si
<b>Norme, omologazioni, certificati</b>	
Marchio CE	Si
Omologazione CSA	Si
Omologazione UL	Si
cULus	Si
Omologazione FM	Si
RCM (precedentemente C-TICK)	Si
Omologazione KC	Si
EAC (precedentemente Gost-R)	Si
<b>Impiego nell'area a rischio di esplosione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX</li> </ul>	ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Temperatura ambiente in esercizio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>0 °C</p> <p>60 °C</p>
<b>progettazione / intestazione</b>	
<b>Software di progettazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STEP 7</li> </ul>	Si
<b>progettazione / programmazione / intestazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repertorio operazioni</li> <li>• Livelli di parentesi</li> <li>• Accesso a dati coerenti nell'immagine di processo</li> <li>• Funzioni di sistema (SFC)</li> <li>• Blocchi funzionali di sistema (SFB)</li> </ul>	<p>Vedere lista operazioni</p> <p>7</p> <p>Si</p> <p>Vedere lista operazioni</p> <p>Vedere lista operazioni</p>
<b>Linguaggio di programmazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— KOP</li> <li>— FUP</li> <li>— AWL</li> <li>— SCL</li> <li>— CFC</li> <li>— GRAPH</li> <li>— HiGraph®</li> </ul>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p>
<b>progettazione / programmazione / numero di SFC attive contemporaneamente / intestazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— DPSYC_FR</li> <li>— D_ACT_DP</li> <li>— RD_REC</li> <li>— WR_REC</li> <li>— WR_PARM</li> <li>— PARM_MOD</li> <li>— WR_DPARM</li> <li>— DPNRM_DG</li> <li>— RDSYSST</li> <li>— DP_TOPOL</li> </ul>	<p>2; SFC 11; per ogni interfaccia</p> <p>8; SFC 12; per ogni interfaccia</p> <p>8; SFC 59; per ogni interfaccia</p> <p>8; SFC 58; per ogni interfaccia</p> <p>8; SFC 55; per ogni interfaccia</p> <p>1; SFC 57; per ogni interfaccia</p> <p>2; SFC 56; per ogni interfaccia</p> <p>8; SFC 13; per ogni interfaccia</p> <p>8</p> <p>1; SFC 103; per ogni interfaccia</p>
<b>progettazione / programmazione / numero di SFB attive contemporaneamente / intestazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— RDREC</li> <li>— WRREC</li> </ul>	<p>8; SFB 52; per ogni interfaccia, ma non più di 32 su tutte le interfacce esterne</p> <p>8; SFB 53; per ogni interfaccia, ma non più di 32 su tutte le interfacce esterne</p>
<b>Protezione del know-how</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione del programma applicativo/protezione con password</li> </ul>	Si
<b>Dimensioni</b>	
Larghezza	25 mm



Altezza	290 mm
Profondità	219 mm
<b>Pesi</b>	
Peso, ca.	720 g
<b>Ultima modifica:</b>	22/05/2024 