

6K0480244712

Contattore industriale



Descrizione tecnica:

Contattore industriale, Mini contattore, 4 contatti, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 20.4 a 26.4 V, potenza nominale 4 VA, temperatura ambiente da -40 a +70 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento ac:	20.4...26.4 V
Configurazione contatti:	3 NO + 1 NC
Corrente nominale contatti:	12 A
Descrizione commerciale:	Mini contattore industriale Typo 6K.04, contatti AgSnO2. Due modelli disponibili: Tipo 6K.04.x.xxx.4x09 - 9 A - 400 V AC3 - 4 kW - 400 V AC3 Tipo 6K.04.x.xxx.4x12 - 12 A - 400 V AC3 - 5.5 kW - 400 V AC3
Dimensioni:	45x57.5x45 mm
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensione di alimentazione:	24 V
Tensione nominale contatti:	400 V AC
Tipo di alimentazione:	AC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)