

6K0490244812

Contattore industriale



Descrizione tecnica:

Contattore industriale, Mini contattore, 4 contatti, Bobina DC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 1.2 W, temperatura ambiente da -40 a +70 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

| | |
|---|--|
| Campo di funzionamento dc: | 19.2...26.4 V |
| Configurazione contatti: | 3 NO + 1 NO |
| Corrente nominale contatti: | 12 A |
| Descrizione commerciale: | Mini contattore industriale Typo 6K.04, contatti AgSnO2. Due modelli disponibili: Tipo 6K.04.x.xxx.4x09 - 9 A - 400 V AC3 - 4 kW - 400 V AC3 Tipo 6K.04.x.xxx.4x12 - 12 A - 400 V AC3 - 5.5 kW - 400 V AC3 |
| Dimensioni: | 45x57.5x45 mm |
| Temperatura ambiente: | -40...70 °C |
| Tensione di alimentazione: | 24 V |
| Tensione nominale contatti: | 400 V AC |
| Tipo di alimentazione: | DC |
| Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice): |  |

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)