

## 6K1380244332

### Contattore industriale



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

#### Descrizione tecnica:

Contattore industriale, Contattore, 3 contatti, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 20.4 a 26.4 V, potenza nominale 4 VA, temperatura ambiente da -40 a +70 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

#### Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento ac:	20.4...26.4 V
Configurazione contatti:	3 NO
Corrente nominale contatti:	32 A
Descrizione commerciale:	Contattore industriale Tipo 6K.13, contatti in AgSnO2. Quattro modelli disponibili: Tipo 6K.13.8.230.4324 – 24 A – 400 V AC3 – 11 kW – 400 V AC3 Tipo 6K.13.8.230.4332 – 32 A – 400 V AC3 – 15 kW – 400 V AC3 Tipo 6K.13.8.xxx.4350 – 50 A – 400 V AC3 – 22 kW – 400 V AC3 Tipo 6K.13.8.xxx.4374 – 74 A – 400 V AC3 – 37 kW – 400 V AC3
Dimensioni:	45x74x83.5 mm
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensione di alimentazione:	24 V
Tensione nominale contatti:	400 V AC
Tipo di alimentazione:	AC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	  

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.  
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

#### Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)