

PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c

777300



Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, start manuale/automatico/controllato, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparabili.

Dati tecnici

Dati generali	
Omologazione:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Dati tecnici	
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione (V):	24 - 24 V
Tipo tensione alimentazione U1:	DC
Potenza assorbita DC:	2 W
Ingressi	
Numero di ingressi:	2
Uscite a semiconduttore	
N. uscite a semiconduttore:	0
Uscite a relè	
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma:	EN 60947-4-1
Tens. AC1 cont. di sicurezza:	240
Corr. max AC1 cont. di sic.:	6
Tens. DC1 cont. di sicur.:	24
Corr. max DC1 contatto di sic.:	6
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma:	EN 60947-5-1
Tens. AC15 cont. di sicur.:	230
Corr. max AC15 contatto di sic:	3

Tens. DC13 cont. di segur.:	24
Contatti sicurezza: AC per UL:	250 V AC G.U. (same polarity)
Contatti sicurezza: Pilot Duty:	B300, R300
Materiale contatti relè:	AgSnO2
Dati suppl. contatti relè:	+ 0,2 µm Au
Dati ambientali	
Stress climatico secondo...:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
Condensazione ammessa:	non consentito
EMC sec. norma	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrazioni sec. Norma ...:	EN 60068-2-6
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 60947-1
Categoria di sovratensione:	III / II
Grado contaminazione:	2
Dati meccanici	
Posizione di montaggio:	A scelta
Mater. custodia piastra front.:	ABS UL 94 V0
Morsetto di collegamento:	Morsetto a vite
Tipo di morsetto:	Estraibile
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG:	24 - 12 AWG
Altezza:	94 mm
Larghezza:	22.5 mm
Profondità:	121 mm
Peso netto:	180 g
Peso lordo:	190 g
Ambiente	
Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5

Dati commerciali

Harmonized System Code:	85364900
Versione ECLASS:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27371819
Versione ETIM:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449

Accessori opzionali

374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

