

# 881202300002

## Temporizzatore da innesto 8 A



**Descrizione tecnica:** Temporizzatore da innesto, Multifunzione, 2 contatti, 8 A, Bobina AC/DC, 230 V, funzionamento da 20.4 a 264.5 V (AC)/(DC), potenza nominale 2.5 VA (AC) / 1.5 W (DC), temperatura ambiente da -10 a +55 °C

**Descrizione commerciale:** Temporizzatori multifunzione, versione Octal con 2 contatti ritardati o 1 contatto ritardato e 1 istantaneo. Indicato per il montaggio su zoccolo o per installazione da retroquadro

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

### Caratteristiche tecniche:

|   |  |
|---|--|
| Campo di funzionamento ac:                          | 20.4...264.5 V   |
| Campo di funzionamento dc:                          | 20.4...264.5 V   |
| Configurazione contatti:                            | 2 contatti   |
| Corrente nominale contatti:                         | 8 A  |
| Dettaglio funzioni:                                 | Multifunzione  |
| Dimensioni:   | 47.9x47.9x77.5 mm  |
| Nominal voltage:                                    | 230 V  |
| Regolazione temporizzazione:                        | (0,5 s...10 s) - (0,5 min...10 min) - (0,5 h...10 h) - (5 h...100 h)                 |
| Tensione nominale contatti:                         | 250 V AC   |
| Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice): |  |

### Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)