














22.34




	<b>22.34.0.XXX.xxx0</b> U <sub>N</sub> (12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230)V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> : (0.8...1.1)U <sub>N</sub> P 2 VA (50 Hz) / 2.2 W
	
	25 A 440 V AC (EN 61095)
	AC1 / AC-7a (250 V AC) 6250 VA
	AC3 / AC-7b 10 A
	AC15 (230 V AC) 1800 VA
	(M) (400 - 440 V AC) 4 kW
	AC - 7c 10 A (22.34...4xx0)
	(230 V AC) 800 W 2000 W (22.34...4xx0)
	(230 V AC) 300 W 800 W (22.34...4xx0)
	CFL - LED 100 W 200 W (22.34...4xx0)
	(-25...+50)°C
	IP20



- Open Type Device - Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Minimum distance among modular contactors 9 mm
- Field Wiring Terminals:  
Use 60/75°C copper conductor only and wire ranges  
No. 10-12-18-24 AWG, Solid only  
Terminal tightening torque 7.0 lb.in. (0.8 Nm)
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 ARMS Symmetrical, 240 V AC, when protected by Listed Cartridge Fuses, rated K5 Class (No Current Limiting, Non-Time Delay, max 600 V AC, 30 A, 50 kA A.I.C.) or RK5 Class (Current Limiting, Time Delay, max 600 Vac, 15 A, 50 kA A.I.C.) or equivalent.
- For use in a circuit protected by Type1 or Type2 Surge Protective Devices with "Max Voltage Protection" rating of 3.7 kVpk and "Minimum Nominal Discharge Current" of 5 kA (at 6 kV).

Utility Model - IB2234001 - 10/23 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY



	<b>022.33</b>	2 NO (DPST-NO)
	<b>022.35</b>	1 NO (SPST-NO) + 1NC (SPST-NC)
		AC1 6 A AC15(230 V AC) 700 VA

# ITALIANO

## 22.34 CONTATTORE MODULARE 25 A

Apertura contatti ≥3 mm solo per contatti NO. Contatti NC ≥1.5 mm.  
Conforme alla norma EN 61095: 2009.  
Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione).

### 1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### 2 DISEGNI DI INGOMBRO

### 3 QUADRO FONTALE

**A** = Selettore manuale (22.34.0.xxx.xx40)

Funzioni del selettore manuale a tre posizioni:

#### Posizione ON

I contatti sono bloccati in posizione di lavoro (contatti NO - chiusi e contatti NC - aperti), l'indicatore meccanico è visibile nella apposita finestra, il LED non è illuminato.

#### Posizione AUTO

Lo stato dei contatti, dell'indicatore meccanico e del LED segue l'alimentazione del circuito bobina.

#### Posizione OFF

Anche se i terminali A1 - A2 sono alimentati alla tensione nominale, la bobina non è alimentata e i contatti rimangono nello stato di riposo, l'indicatore meccanico non è visibile nella finestra e il LED non è alimentato.

**B** = LED

**C** = Indicatore meccanico

### 4 ACCESSORI

Disponibile modulo con contatti ausiliari con aggancio "Quick assembly" 022.33 / 022.35.

#### ALTRI DATI

Si consiglia di lasciare uno spazio vuoto di 9 mm tra ogni coppia di relè nel caso di installazioni e condizioni di funzionamento vicine al limite (ovvero temperatura ambiente > 40 °C, bobina alimentata per un periodo di tempo prolungato, tutti i contatti con correnti > 20 A).