

Scheda dati

Specifiche



Interruttore sezionat. CC C60NA-DC 2P 20A 1000Vdc

A9N61690

Presentazione

Gamma	Acti9
Gamma Prodotto	C60
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome Prodotto	C60
Nome Dispositivo	C60NA-DC
Applicazione Interruttore	Campo fotovoltaico PV Protezione inverter fotovoltaico
Numero Di Poli	2P
Categoria Di Utilizzazione	DC-21B
Attitudine Al Sezionamento	Si conforme a EN/IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	20 A DC-21B 1000 V DC 32 A DC-21B 800 V DC 50 A DC-21B 700 V DC
Voltage Drop	100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A 151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A 201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A 251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	1000 V DC
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	6 kV
Polarity Sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	8
Altezza	132,7 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	77,4 mm
Peso Prodotto	0,545 kg
Colore	Bianco
Durata Meccanica	20000 cicli
Durata Elettrica	300 cicli

Connessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia (lato superiore) 1...35 mm ² rigido Morsetto a gabbia (lato superiore) 1...25 mm ² flessibile Cavo precablato (lato inferiore)
Lunghezza Spelatura Fili	14 mm
Coppia Di Serraggio	3,5 Nm
Codice Compatibilità	C60NA-DC

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-3
Grado Di Inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	8 cm
Confezione 1: Larghezza	7,5 cm
Confezione 1: Profondità	13,6 cm
Confezione 1: Peso	565 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	30
Confezione 2: Altezza	30 cm
Confezione 2: Larghezza	30 cm
Confezione 2: Profondità	40 cm
Confezione 2: Peso	17,797 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	240
Confezione 3: Altezza	50 cm
Confezione 3: Larghezza	80 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	147,9 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio