

Scheda dati

Specifiche



Acti9 PowerTag Link - Concentratore Wireless to Modbus TCP/IP fino a 20 dispositivi

A9XMWD20

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 PowerTag Link
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione intelligente
Nome Dispositivo	PowerTag Link
Application Type	Misura base Energia E Monitoraggio avanzato carico E, U, I, P, PF Allarme carico
Number Max Of Connected Devices	Fino a 20 dispositivi wireless
Massima Corrente Fornita	2 A
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	110...230 V CA +/- 15 %
Connettività Ai Dispositivi	Sensore di monitoraggio wireless
Servizio Di Comunicazione	Ethernet Modbus TCP/IP server Web server
Server Web	Pagina web integrata Compatibile BMS
Mezzo Di Supporto Trasmissione	Radiofrequenza 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Servizi Web	Pagina web

Caratteristiche tecniche

I/O Applicazione Specifica	Contatore totale impulsi
Potenza Assorbita Va	5 VA
Immunità Alle Microinterruzioni	10 ms
Reset	Reset di fabbrica su Lato frontale
Segnalazione Locale	Stato prodotto: 1 LED (verde, arancione e rosso) Stato Ethernet (LAN ST): 1 LED (verde, arancione e rosso)
Posizione Di Montaggio	Orizzontale/verticale su guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Posizione Del Collegamento	A monte
Categoria Di Sovratensione	III
Passi 9 Mm	6 utile
Altezza	85 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	67,5 mm

Peso Prodotto	133 g
Compatibilità Gamma	Acti9 PowerTag sensore di monitoraggio wireless
Interfaccia Per La Messa In Servizio	Pagina web ECOREACH
Codice Compatibilità	Acti9 PowerTag Link

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	93 % a 40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,600 cm
Confezione 1: Larghezza	8,200 cm
Confezione 1: Profondità	11,600 cm
Confezione 1: Peso	179,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	36
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	6,950 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)