

Scheda dati

Specifiche



Modulo di protezione aggiuntivo per correnti differenziali VigiPacT, ComPacT NSX 250, da 200 VAC a 440 VAC, da 30 mA a 30 A, 4 poli

LV429493

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX100...250"
Nome Dispositivo	VigiPacT
Tipo Prodotto	Vigi add-on
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX250" interruttore automatico
Numero Di Poli	4P
Corrente Nominale [In]	250 A
Tipo Di Protezione Differenziale	Classe A Classe AC
Tipo Regolazione Sensibilità Differenziale Residua	Regolabile
Sensibilità Differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC
Tipo Regolazione Ritardo Guasto A Terra Residuo	Regolabile
Regolazione Temporizzazione Differenziale Residua [Δt]	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	200...440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione Differenziale	Con
Tempo Massimo Di Interruzione	800 ms
Categoria Di Sovratensione	IV

Ambiente

Classe Di Protezione Contro Le Scariche Elettriche	Classe II
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
---	---

Confezione 1: Altezza	13,5 cm
------------------------------	---------

Confezione 1: Larghezza	14,2 cm
--------------------------------	---------

Confezione 1: Profondità	17,2 cm
---------------------------------	---------

Confezione 1: Peso	1,34 kg
---------------------------	---------

Unità Di Misura Confezione 2	S04
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 2	12
---	----

Confezione 2: Altezza	30,0 cm
------------------------------	---------

Confezione 2: Larghezza	40,0 cm
--------------------------------	---------

Confezione 2: Profondità	60,0 cm
---------------------------------	---------

Confezione 2: Peso	16,52 kg
---------------------------	----------

Unità Di Misura Confezione 3	P12
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 3	48
---	----

Confezione 3: Altezza	42,0 cm
------------------------------	---------

Confezione 3: Larghezza	80,0 cm
--------------------------------	---------

Confezione 3: Profondità	120,0 cm
---------------------------------	----------

Confezione 3: Peso	78,0 kg
---------------------------	---------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)


[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)