

# Scheda dati

Specifiche



## Scheda comunicazione Ethernet TCP/IP ATV32 LXM32

VW3A3616

### Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessori di comunicazione

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Prodotto	Lexium 32M
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Protocollo Di Comunicazione Delle Porte	Modbus TCP Ethernet/IP
Collegamento Elettrico	1 connettore RJ45, Ethernet/IP 1 connettore RJ45, Modbus TCP
Velocità Di Trasmissione	10/100 Mbps
Indirizzamento	IP addressing manual, BOOTP or DHCP
Modalità Di Scambio	Half duplex e full duplex
Servizio Di Comunicazione	Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) per Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent per Ethernet IP/Modbus TCP Read holding registers (03), 63 words max per Modbus TCP Read input registers (04), 63 words max per Modbus TCP Scrittura registro singolo (06) per Modbus TCP Write multiple registers (16), 63 words max per Modbus TCP Lettura/scrittura registri multipli (23) per Modbus TCP Identificazione dispositivo di lettura (43) per Modbus TCP Diagnostica (08) per Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words maximum per Modbus TCP Controllo comunicazione per Modbus TCP SNMP agent per Ethernet IP Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile and CiA 402 profile per Ethernet IP Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) per Ethernet IP
Tipo Di Visualizzazione	1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per attività porta Ethernet 1 LED per Modbus TCP port activity
Peso Prodotto	0,3 kg

### Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,200 cm

<b>Confezione 1: Larghezza</b>	6,100 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	9,000 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	60,000 g
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	S03
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	100
<b>Confezione 2: Altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	6,590 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

Informazioni Esenzioni Rohs Si

Senza Pvc

## Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio